

# Schody LWF 60

Schody LWF 60 to nowa generacja schodów ognioodpornych z drewnianą drabinką, które łączą wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej z komfortowym i bezpiecznym dostępem do pomieszczeń strychowych. Specjalna konstrukcja klapy i zastosowane materiały zapewniają 60 minutową ochronę przed przedostawaniem się ognia od strony pomieszczenia, w którym zamontowano schody



## 1. Skład produktu

Dla schodów w rozmiarze: 70x120

LWF60 70 x 120 SCHODY	Element	Materiał		Waga [kg]	Udział [%]
	Skrzynka	Drewno			8,18
Metal		Stal		5,90	12,92%
Tworzywo sztuczne		TPE		0,40	0,88%
		POM		0,06	0,13%
Kłapa	Drewno			9,83	21,51%
	Wełna kamienna	Wełna kamienna		6,39	13,99%
	Tworzywo sztuczne	PE		0,13	0,29%
	HDF			3,66	8,01%
	Papier			0,01	0,02%
Drabina	Drewno			8,84	19,35%
	Metal	Stal		2,23	4,88%
	Tworzywo sztuczne	PP		0,05	0,11%
<b>Łącznie:</b>				<b>45,69</b>	<b>100%</b>

## 2. Skład opakowania

Dla schodów w rozmiarze: 70x120

<b>LWF 120x70 Opakowanie</b>	<b>Materiał</b>		<b>Waga [kg]</b>	<b>Udział [%]</b>
	HDF	HDF	1,93	69,07%
	Tworzywo sztuczne	PE	0,32	11,52%
		EPS	0,08	2,86%
		PP	0,02	0,70%
	Papier	Papier	0,08	2,86%
		Tektura	0,36	12,92%
	Metal	Stal	0,00	0,06%
<b>Łącznie:</b>			<b>2,79</b>	<b>100%</b>

Inne:



Znak recyklingu na opakowaniu – pętla Möbiusa