

# Schody LMF

Schody LMF pozwalają pogodzić wysokie wymagania norm ogniowych z bezpiecznym i komfortowym dostępem do pomieszczeń strychowych.



## 1. Skład produktu

Dla schodów w rozmiarze: 70x120

|                   | Element                        | Materiał          |                      | Waga [kg]    | Udział [%]  |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|
|                   | <b>LMF 70 x 120<br/>SCHODY</b> | Skrzynka          | Metal                | Stal         | 21,59       |
| Tworzywo sztuczne |                                |                   | EPDM                 | 0,27         | 0,38%       |
|                   |                                |                   | PE                   | 0,02         | 0,03%       |
|                   |                                |                   | Promatect-H          | 4,66         | 6,48%       |
| Kłapa             |                                | Metal             | Stal                 | 15,78        | 21,96%      |
|                   |                                | Wełna Mineralna   | Wełna CONLIT 150P    | 4,09         | 5,69%       |
|                   |                                | Tworzywo sztuczne | Kerafix Flextrem 100 | 0,54         | 0,75%       |
|                   |                                | Wełna skalna      | Wełna FASROCK        | 3,69         | 5,13%       |
|                   |                                | Papier            | Papier               | 0,01         | 0,01%       |
| Drabina           |                                | Tworzywo sztuczne | PA                   | 0,01         | 0,02%       |
|                   |                                |                   | POM                  | 0,06         | 0,09%       |
|                   |                                |                   | PE                   | 0,06         | 0,08%       |
|                   |                                | Metal             | Stal                 | 21,09        | 29,35%      |
| <b>Łącznie</b>    |                                |                   |                      | <b>71,88</b> | <b>100%</b> |

## 2. Skład opakowania

Dla schodów w rozmiarze: 70x120

| LMF 70 x 120<br>Opakowanie | Materiał |      | Waga [kg]    | Udział [%]  |
|----------------------------|----------|------|--------------|-------------|
|                            | Metal    | Stal | 0,08         | 0,74%       |
| Drewno                     | Drewno   | 6,49 | 62,93%       |             |
| HDF                        | HDF      | 2,21 | 21,40%       |             |
| Tworzywo sztuczne          | PE       | 0,78 | 7,57%        |             |
|                            | PP       | 0,12 | 1,18%        |             |
| Papier                     | Tektura  | 0,62 | 5,97%        |             |
|                            | Papier   | 0,02 | 0,21%        |             |
| <b>Łącznie</b>             |          |      | <b>10,32</b> | <b>100%</b> |

Inne:



Znak recyklingu na opakowaniu – pętla Mobiusa